

Bolzenanker BZ plus

Stahl verzinkt



Zugelassen für ungerissenen Beton.
Zur Verwendung im trockenen Innenbereich.

Größe - Klemmstärke / Gesamtstärke	Standard Verankerungstiefe			Reduzierte Verankerungstiefe			Preis € / 100 Stück		
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranker- ungstiefe hef mm	Klemm- stärke tfix,red mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranker- ungstiefe hef,red mm	VE	Art.Nr.	Stahl Zn
BZ 8-10-12/75	10	8x60	46	21	8x49	35	100	7071.08075	82,00
BZ 8-15-26/80	15	8x60	46	26	8x49	35	100	7071.08080	86,40
BZ 8-30-41/95	30	8x60	46	46	8x49	35	100	7071.08095	101,60
BZ 8-50-61/115	50	8x60	46	61	8x49	35	100	7071.08115	115,60
BZ 8-100-111/165	100	8x60	46	111	8x49	35	50	7071.08165	150,20
BZ 10-10-30/90	10	10x75	60	30	10x55	40	50	7071.10090	114,40
BZ 10-15-35/95	15	10x75	60	35	10x55	40	50	7071.10095	122,00
BZ 10-20-40/100	20	10x75	60	40	10x55	40	50	7071.10100	131,80
BZ 10-30-50/110	30	10x75	60	50	10x55	40	50	7071.10110	137,20
BZ 10-50-70-130	50	10x75	60	70	10x55	40	50	7071.10130	144,80
BZ 10-75-95/155	75	10x75	60	95	10x55	40	50	7071.10155	169,60
BZ 10-100-120/180	100	10x75	60	120	10x55	40	50	7071.10180	207,40
BZ 10-150/230	150	10x75	60	-	-	40	25	7071.10230	354,20
BZ 12-10-30/105	10	12x90	70	30	12x70	50	25	7071.12105	177,20
BZ 12-15-35/110	15	12x90	70	35	12x70	50	25	7071.12110	180,40
BZ 12-20-40/115	20	12x90	70	40	12x70	50	25	7071.12115	186,80
BZ 12-30-50/125	30	12x90	70	50	12x70	50	25	7071.12125	203,00
BZ 12-50-70/145	50	12x90	70	70	12x70	50	25	7071.12145	235,40
BZ 12-60-85/160	65	12x90	70	85	12x70	50	25	7071.12160	254,80
BZ 12-85-105/180	85	12x90	70	105	12x70	50	25	7071.12180	292,60
BZ 12-105-125/200	105	12x90	70	125	12x70	50	25	7071.12200	328,40
BZ 12-125/220	125	12x90	70	-	-	-	25	7071.12220	387,80
BZ 12-145/240	145	12x90	70	-	-	-	20	7071.12240	438,40
BZ 12-160/255	160	12x90	70	-	-	-	20	7071.12255	478,40
BZ 12-190/285	190	12x90	70	-	-	-	20	7071.12285	535,60

*) Entsprechen nicht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Bolzenanker BZ plus

Stahl verzinkt



Zugelassen für ungerissenen Beton.
Zur Verwendung im trockenen Innenbereich.

Größe - Klemmstärke / Gesamtstärke	Standard Verankerungstiefe			Reduzierte Verankerungstiefe			Preis € / 100 Stück		
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranker- ungstiefe hef mm	Klemm- stärke tfix,red mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranker- ungstiefe hef,red mm	VE	Art.Nr.	Stahl Zn
BZ 16-15-35/135	15	16x110	85	35	16x90	65	20	7071.16135	385,60
BZ 16-25-45/145	25	16x110	85	45	16x90	65	20	7071.16145	396,40
BZ 16-50-70/170	50	16x110	85	70	16x90	65	20	7071.16170	480,60
BZ 16-80-100/200	80	16x110	85	100	16x90	65	10	7071.16200	691,20
BZ 16-100/220	100	16x110	85	-	-	-	10	7071.16220	691,20
BZ 16-140/260c	240	16x110	85	-	-	-	10	7071.16260	711,80
BZ 16-180/300	180	16x110	85	-	-	-	10	7071.16300	913,60
BZ 20-30/165	30	20x125	100	-	-	-	10	7071.20165	949,40
BZ 20-60/195	60	20x125	100	-	-	-	10	7071.20195	1.061,60
BZ 20-100/235	100	20x125	100	-	-	-	5	7071.20235	1.718,20
BZ 20-130/265	130	20x125	100	-	-	-	5	7071.20265	1.791,80
BZ 20-150/285	150	20x125	100	-	-	-	5	7071.20285	1.836,00
BZ 24-30/190	30	24x145	115	-	-	-	10	7071.24190	1.819,80
BZ 24-60/220	60	24x145	115	-	-	-	5	7071.24220	2.019,60
BZ 24-75/235	75	24x145	115	-	-	-	5	7071.24235	2.111,40
BZ 24-100/260	100	24x145	115	-	-	-	5	7071.24260	2.201,00
BZ 27-30/210	30	28x160	125	-	-	-	5	7071.27210	3.909,60
BZ 27-60/240	60	28x160	125	-	-	-	5	7071.27240	4.201,20

*) Entsprechen nicht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Bolzenanker BZ plus A4

Edelstahl A4



Zugelassen für ungerissenen Beton.
Zur Verwendung im trockenen Innen- und Außenbereich.

Größe - Klemmstärke / Gesamtstärke	Standard Verankerungstiefe			Reduzierte Verankerungstiefe			Preis € / 100 Stück		
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranker- ungstiefe hef mm	Klemm- stärke tfix,red mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranker- ungstiefe hef,red mm	VE	Art.Nr.	A4
BZ 8-10-21/75	10	8x60	46	21	8x49	35	100	7074.08075	374,80
BZ 8-15-26/80	15	8x60	46	26	8x49	35	100	7074.08080	383,40
BZ 8-30-41/95	30	8x60	46	46	8x49	35	100	7074.08095	404,00
BZ 8-50-61/115	50	8x60	46	61	8x49	35	100	7074.08115	461,20
BZ 8-100-111/165	100	8x60	46	111	8x49	35	50	7074.08165	583,20
BZ 10-10-30/90	10	10x75	60	30	10x55	40	50	7074.10090	506,60
BZ 10-15-35/95	15	10x75	60	35	10x55	40	50	7074.10095	529,20
BZ 10-20-40/100	20	10x75	60	40	10x55	40	50	7074.10100	557,20
BZ 10-30-50/110	30	10x75	60	50	10x55	40	50	7074.10110	610,20
BZ 1050-70/130	50	10x75	60	70	10x55	40	50	7074.10130	728,00
BZ 10-75-95/155	75	10x75	60	95	10x55	40	50	7074.10155	799,20
BZ 10-100-120/180	100	10x75	60	120	10x55	40	50	7074.10180	969,80
BZ 10-150/230	150	10x75	60	-	-	40	25	7074.10230	1.419,20
BZ 12-10-30/105	10	12x90	70	30	12x70	50	25	7074.12105	747,40
BZ 12-15-35/110	15	12x90	70	35	12x70	50	25	7074.12110	766,80
BZ 12-20-40/115	20	12x90	70	40	12x70	50	25	7074.12115	780,80
BZ 12-30-50/125	30	12x90	70	50	12x70	50	25	7074.12125	898,60
BZ 12-50-70/145	50	12x90	70	70	12x70	50	25	7074.12145	1.041,20
BZ 12-65-85/160	65	12x90	70	85	12x70	50	25	7074.12160	1.100,60
BZ 12-85-105/180	85	12x90	70	105	12x70	50	25	7074.12180	1.226,80
BZ 12-105-125/200	105	12x90	70	125	12x70	50	25	7074.12200	1.298,20
BZ 12-125/220	125	12x90	70	-	-	-	25	7074.12220	1.473,20
BZ 12-160/255	145	12x90	70	-	-	-	20	7074.12255	1.661,00
BZ 12-190/285	160	12x90	70	-	-	-	20	7074.12285	1.908,40
BZ 12-230/325	190	12x90	70	-	-	-	20	7074.12325	3.010,00

*) Entsprechen nicht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.