

## Hammerkopfschrauben


### HZS-Q 38 verzahnt Stahl galvanisch verzinkt 8.8



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8  
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
 Geeignet für alle Q-Systeme.  
 Für Montage am Profilrücken bei allen gelochten 41er Profilen.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 12	35	50	651.716-Z	177,75
	50	100	651.718-Z	203,85

### HS 41/41 Stahl feuerverzinkt tZn 4.6



Ausführungen: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 4.6  
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
 Geeignet für alle 41er Profile.  
 Für Montage am Profilrücken bei allen gelochten 41er Profilen.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	35	100	65780.10035	197,90
M 12	35	100	65780.12035	222,20
	50	100	65780.12050	242,50

### Edelstahl A4-50 / A4-70

Ausführungen: Edelstahl A4 Güte A4-50/A4-70 nach DIN EN ISO 3506  
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	35	100	65740.10035	597,65
	50	100	65740.10050	651,05
M 12	35	100	65740.12035	632,25
	50	100	65740.12050	757,10