

## Montageschienen, ungelocht kaltgewalzt

	20/8	20/12	28/12	28/15	28/28
	Ausf.: wb, sZn tZn, A4	wb, tZn, A2, A4	wb, tZn, A2, A4	wb, tZn, sZn, A2, A4	wb, tZn, A2, A4
		<b>30/15</b>	<b>36/20</b>	<b>36/36</b>	<b>38/17</b>
Ausf.:		wb, tZn	wb, tZn	wb, tZn, sZn, A2, A4	wb, tZn, A4

K 40/22	40/25	48/27	49/30	41/22 und 41/22 Z
Ausf.: wb, tZn, A4	wb, tZn, A2, A4	wb, tZn	wb, tZn, A4	wb, tZn, sZn

41/41 und 41/41Z	41/62	41/82	50/40
Ausf.: wb, tZn	wb, tZn, sZn	wb, tZn, sZn	wb, tZn, A4

Abkürzungen / Werkstoffgüten:

- wb = Stahl S235JR, walzblank
  - tZn = Stahl S235JR, feuerverzinkt
  - sZn = Stahl S235JR, sendzimirverzinkt
  - A2 = Edelstahl 1.4301
  - A4 = Edelstahl 1.4571/1.4401
- Lieferlängen: Lagerlänge ca. 6 m  
 Andere Profilabmessungen und Werkstoffgüten auf Anfrage.