


Hakenkopfschrauben

HS 40/22 Stahl feuerverzinkt tzn 4.6



Ausführungen: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K422

Abmessung (mm): M10 - M12, b = 14,0 / h = 7,5
M16, b = 17,0 / h = 8,5

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	30	100	6529.10030	96,10
	50	100	6529.10050	100,75
	80	50	6529.10080	261,25
	100	50	6529.10100	305,65
M 12	30	100	6529.12030	117,25
	50	50	6529.12050	129,80
	80	50	6529.12080	175,70
	100	50	6529.12100	198,80
M 16	50	50	6529.16050	188,75
	80	25	6529.16080	236,60
	100	25	6529.16100	291,05

Stahl feuerverzinkt tZn 8.8

Ausführungen: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 8.8

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	30	100	6528.10030	120,05
	40	100	6528.10040	131,00
	50	50	6528.10050	135,55
	60	50	6528.10060	141,40
	80	50	6528.10080	287,30
M 12	30	50	6528.12030	141,10
	40	50	6528.12040	160,50
	50	50	6528.12050	168,90
M 16	40	50	6528.16040	223,80
	50	50	6528.16050	240,30
	60	25	6528.16060	244,10
	100	25	6528.16100	349,30