


Hammerkopfschrauben

HS 38/17 Stahl galvanisch verzinkt 8.8



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20.

Abmessung (mm): M10, b = 13,0 / h = 6,0
 M12, b = 13,0 / h = 7,0
 M16, b = 16,0 / h = 7,0

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	20	100	6517.10020	86,40
	30	100	6517.10030	93,75
	40	100	6517.10040	101,75
	50	100	6517.10050	117,10
	60	100	6517.10060	128,80
	70	50	6517.10070	141,90
	80	50	6517.10080	170,40
M 12	20	100	6517.12020	94,40
	30	100	6517.12030	102,40
	40	50	6517.12040	111,15
	50	50	6517.12050	122,35
	60	50	6517.12060	136,70
	70	50	6517.12070	145,80
	80	50	6517.12080	162,60
	100	50	6517.12100	230,90
	150	25	6517.12150	397,45
	200	25	6517.12200	533,50
	250	25	6517.12250	651,25
	300	25	6517.12300	762,50
M 16	30	50	6517.16030	143,40
	40	50	6517.16040	157,00
	50	50	6517.16050	176,15
	60	50	6517.16060	197,10
	70	50	6517.16070	216,10
	80	25	6517.16080	233,15
	100	25	6517.16100	332,65
	150	25	6517.16150	510,85
	200	25	6517.16200	683,10
	250	25	6517.16250	847,80
	300	25	6517.16300	1009,80