


Hammerkopfschrauben

HS 38/17 Stahl feuerverzinkt tzn 4.6



Ausführungen: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 4.6
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
 Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20

Abmessung (mm): M10, b = 13,0 / h = 6,0
 M12, b = 13,0 / h = 7,0
 M16, b = 16,0 / h = 7,0

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 12	30	100	6519.12030	90,60
	50	50	6519.12050	105,70
	60	50	6519.12060	120,95
M16	30	50	6519.16030	126,90
	40	50	6519.16040	138,90
	50	50	6519.16050	155,10
	60	50	6519.16060	171,70

Stahl feuerverzinkt tZn 8.8

Ausführung: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 8.8
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	30	100	6518.10030	107,85
	40	100	6518.10040	111,00
	50	100	6518.10050	116,55
	60	100	6518.10060	128,30
M 12	30	100	6518.12030	122,90
	40	50	6518.12040	133,40
	50	50	6518.12050	146,90
	60	50	6518.12060	164,15
	70	50	6518.12070	174,95
	80	50	6518.12080	195,15
M 16	30	50	6518.16030	172,15
	40	50	6518.16040	188,45
	50	50	6518.16050	211,35