


Hammerkopfschrauben

HS 28/15 Stahl galvanisch verzinkt 4.6



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 4.6


Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 6	15	100	6501.06015	49,60
	20	100	6501.06020	50,50
	25	100	6501.06025	51,30
	30	100	6501.06030	53,00
	40	100	6501.06040	53,80
	50	100	6501.06050	55,45
	60	100	6501.06060	57,25
M 8	15	100	6501.08015	42,35
	20	100	6501.08020	43,10
	25	100	6501.08025	44,15
	30	100	6501.08030	46,00
	35	100	6501.08035	47,65
	40	100	6501.08040	50,35
	50	100	6501.08050	51,35
	60	100	6501.08060	63,00
	80	100	6501.08080	109,15
	100	100	6501.08100	152,15
	125	100	6501.08125	219,45
	150	50	6501.08150	308,35
M 10	15	100	6501.10015	56,70
	20	100	6501.10020	58,60
	25	100	6501.10025	60,35
	30	100	6501.10030	62,05
	35	100	6501.10035	69,40
	40	100	6501.10040	71,25
	50	100	6501.10050	77,40
	60	100	6501.10060	82,45
	80	100	6501.10080	117,10
	100	50	6501.10100	161,95
	125	50	6501.10125	235,00
	150	50	6501.10150	337,05
	200	50	6501.10200	533,00

Hammerkopfschrauben


HS 28/15 Stahl galvanisch verzinkt 4.6



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 4.6
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
 Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 12	30	100	6501.12030	109,70
	40	100	6501.12040	115,64
	50	100	6501.12050	117,80
	80	100	6501.12080	140,45
	100	50	6501.12100	270,00
	150	50	6501.12150	375,00
	200	50	6501.12200	611,15

Stahl feuerverzinkt tZn 4.6




Ausführung: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 4.6
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 8	20	100	6509.08020	51,10
	30	100	6509.08030	54,10
	50	100	6509.08050	60,15
M 10	20	100	6509.10020	66,65
	25	100	6509.10025	69,05
	30	100	6509.10030	71,50
	50	100	6509.10050	89,05
	80	100	6509.10080	137,05
	100	50	6509.10100	189,55
M 12	30	100	6509.12030	131,70
	40	100	6509.12040	141,80
	50	50	6509.12050	152,75
	60	50	6509.12060	158,10
	80	50	6509.12080	189,55

Hammerkopfschrauben

HS 28/15 Stahl galvanisch verzinkt 8.8



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8


Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 6	15	100	6507.06015	49,60
	20	100	6507.06020	50,50
	25	100	6507.06025	51,30
	30	100	6507.06030	53,00
	40	100	6507.06040	53,80
	50	100	6507.06050	55,45
	60	100	6507.06060	57,25
M 8	15	100	6507.08015	42,35
	20	100	6507.08020	43,10
	25	100	6507.08025	44,15
	30	100	6507.08030	46,00
	35	100	6507.08035	47,65
	40	100	6507.08040	50,35
	50	100	6507.08050	51,35
	60	100	6507.08060	63,05
	80	100	6507.08080	109,15
	100	100	6507.08100	152,15
	125	100	6507.08125	219,45
M 10	150	50	6507.08150	308,35
	15	100	6507.10015	56,75
	20	100	6507.10020	58,60
	25	100	6507.10025	60,40
	30	100	6507.10030	62,05
	35	100	6507.10035	69,40
	40	100	6507.10040	71,25
	50	100	6507.10050	77,40
	60	100	6507.10060	82,45
	80	100	6507.10080	117,10
	100	50	6507.10100	161,95
	125	50	6507.10125	235,00
	150	50	6507.10150	337,10
	200	50	6507.10200	533,00

Hammerkopfschrauben


HS 28/15 Stahl galvanisch verzinkt 8.8



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
 Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 12	20	100	6507.12020	104,15
	30	100	6507.12030	109,70
	35	100	6507.12035	113,35
	40	50	6507.12040	115,65
	50	50	6507.12050	117,85
	60	50	6507.12060	126,45
	80	50	6507.12080	140,45

HS 28/15 Stahl galvanisch verzinkt 8.8 - Ohne Vierkantansatz




Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
 Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 8	20	100	6507.08020-O	43,10
M 10	15	100	6507.10015-O	56,75
	20	100	6507.10020-O	58,60
	25	100	6507.10025-O	60,35
	30	100	6507.10030-O	62,05
	35	100	6507.10035-O	69,40
	40	100	6507.10040-O	71,25
	50	100	6507.10050-O	77,40
	55	100	6507.10055-O	79,90
	60	100	6507.10060-O	82,45
	80	100	6507.10080-O	117,10

Hammerkopfschrauben

HS 28/15 Stahl feuerverzinkt tZn 8.8



Ausführungen: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 8.8

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 8	20	100	6508.08020	51,10
	30	100	6508.08030	54,10
	50	100	6508.08050	60,15
M 10	20	100	6508.10020	66,65
	25	100	6508.10025	69,40
	30	100	6508.10030	71,50
	50	100	6508.10050	89,05
	80	100	6508.10080	137,05
	100	50	6508.10100	189,55

HS 28/15 Edelstahl A2-50 / A2-70

Ausführungen: Edelstahl A2 Güte A2-50 / A2-70 nach DIN EN ISO 3506

Auslieferung ohne Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M6	15	100	6502.06015	124,20
	20	100	6502.06020	132,15
M 8	15	100	6502.08015	148,90
	20	100	6502.08020	157,00
	25	100	6502.08025	165,55
	30	100	6502.08030	173,90
	35	100	6502.08035	182,10
	40	100	6502.08040	198,75
	50	100	6502.08050	214,90
	60	100	6502.08060	231,50
	65	100	6502.08065	247,75
M 10	20	100	6502.10020	185,60
	25	100	6502.10025	198,95
	30	100	6502.10030	209,00
	35	100	6502.10035	220,55
	40	100	6502.10040	228,90
	50	50	6502.10050	251,00
	60	50	6502.10060	277,60
65	50	6502.10065	293,85	