

Bolzenanker BZ plus

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Zur Verwendung im trockenen Innenbereich

Stahl verzinkt



BZ plus s M8-M16



BZ plus M8-M20



BZ plus M24

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Zur Verwendung im trockenen Innenbereich

Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Standard Verankerungstiefe			Reduzierte Verankerungstiefe			VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranke- rungstiefe hef mm	Klemm- stärke tfix,red	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranke- rungstiefe hef,red mm			
BZ 8-6/60 s	-	-	-	6	8x49	35	100	7071.08060	82,70
BZ 8-11/65 s	-	-	-	11	8x49	35	100	7071.08065	84,00
BZ 8-10-21/75	10	8x60	46	21	8x49	35	100	7071.08075	86,10
BZ 8-15-26/80	15	8x60	46	26	8x49	35	100	7071.08080	90,70
BZ 8-30-41/95	30	8x60	46	41	8x49	35	100	7071.08095	106,70
BZ 8-50-61/115	50	8x60	46	61	8x49	35	100	7071.08115	121,40
BZ 8-100-111/165	100	8x60	46	111	8x49	35	50	7071.08165	157,70
BZ 10-10/70 s	-	-	-	10	10x55	40	50	7071.10070	114,50
BZ 10-20/80 s	-	-	-	20	10x55	40	50	7071.10080	119,00
BZ 10-10-30/90	10	10x75	60	30	10x55	40	50	7071.10090	125,50
BZ 10-15-35/95	15	10x75	60	35	10x55	40	50	7071.10095	128,10
BZ 10-20-40/100	20	10x75	60	40	10x55	40	50	7071.10100	138,40
BZ 10-30-50/110	30	10x75	60	50	10x55	40	50	7071.10110	144,10
BZ 10-50-70/130	50	10x75	60	70	10x55	40	50	7071.10130	152,00
BZ 10-75-95/155	75	10x75	60	95	10x55	40	50	7071.10155	178,10
BZ 10-100-120/180	100	10x75	60	120	10x55	40	50	7071.10180	217,80
BZ 10-150/230	150	10x75	60	-	-	-	25	7071.10230	371,90
BZ 12-10/85 s	-	-	-	10	12x70	50	25	7071.12085	175,80
BZ 12-20/95 s	-	-	-	20	12x70	50	25	7071.12095	182,50
BZ 12-10-30/105	10	12x90	70	30	12x70	50	25	7071.12105	186,10
BZ 12-15-35/110	15	12x90	70	35	12x70	50	25	7071.12110	189,40
BZ 12-20-40/115	20	12x90	70	40	12x70	50	25	7071.12115	196,10
BZ 12-30-50/125	30	12x90	70	50	12x70	50	25	7071.12125	213,20
BZ 12-50-70/145	50	12x90	70	70	12x70	50	25	7071.12145	247,20
BZ 12-65-85/160	65	12x90	70	85	12x70	50	25	7071.12160	267,50
BZ 12-85-105/180	85	12x90	70	105	12x70	50	25	7071.12180	307,20
BZ 12-105-125/200	105	12x90	70	125	12x70	50	25	7071.12200	344,80
BZ 12-125/220	125	12x90	70	-	-	-	25	7071.12220	436,00
BZ 12-145/240	145	12x90	70	-	-	-	20	7071.12240	460,30
BZ 12-160/255	160	12x90	70	-	-	-	20	7071.12255	502,30
BZ 12-190/285	190	12x90	70	-	-	-	20	7071.12285	562,40

¹⁾ Gilt nur bei Standard Verankerungstiefe für M8 - M20 bis maximal 200 mm Dübellänge

²⁾ Gilt nur für Standard Verankerungstiefe

Bolzenanker BZ plus

Stahl verzinkt



BZ plus s M8-M16



BZ plus M8-M20



BZ plus M24

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Zur Verwendung im trockenen Innenbereich

Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Standard Verankerungstiefe			Reduzierte Verankerungstiefe			VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranke- rungstiefe hef mm	Klemm- stärke tfix,red	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranke- rungstiefe hef,red mm			
BZ 16-5/105 s	-	-	-	5	16x90	65	20	7071.16105	373,20
BZ 16-15/115 s	-	-	-	15	16x90	65	20	7071.16115	386,60
BZ 16-15-35/135	15	16x110	85	35	16x90	65	20	7071.16135	404,90
BZ 16-25-45/145	25	16x110	85	45	16x90	65	20	7071.16145	416,20
BZ 16-50-70/170	50	16x110	85	70	16x90	65	20	7071.16170	504,60
BZ 16-80-100/200	80	16x110	85	100	16x90	65	10	7071.16200	675,80
BZ 16-100/220	100	16x110	85	-	-	-	10	7071.16220	725,80
BZ 16-140/260	140	16x110	85	-	-	-	10	7071.16260	789,00
BZ 16-180/300	180	16x110	85	-	-	-	10	7071.16300	985,00
BZ 20-30/165	30	20x125	100	-	-	-	10	7071.20165	996,90
BZ 20-60/195	60	20x125	100	-	-	-	10	7071.20195	1.114,70
BZ 20-100/235	100	20x125	100	-	-	-	5	7071.20235	1.804,10
BZ 20-130/265	130	20x125	100	-	-	-	5	7071.20265	1.881,40
BZ 20-150/285	150	20x125	100	-	-	-		7071.20285	1.927,80
BZ 24-30/190	30	24x145	115	-	-	-	10	7071.24190	1.910,80
BZ 24-60/220	60	24x145	115	-	-	-	5	7071.24220	2.120,60
BZ 24-75/235	75	24x145	115	-	-	-	5	7071.24235	2.217,00
BZ 24-100/260	100	24x145	115	-	-	-	5	7071.24260	2.311,10
BZ 27-30/210	30	28x160	125	-	-	-	5	7071.27210	4.105,10
BZ 27-60/240	60	28x160	125	-	-	-	5	7071.27240	4.411,30
BZ 27-100/280	100	28x160	125	-	-	-	5	7071.27280	4.898,90

¹⁾ Gilt nur bei Standard Verankerungstiefe für M8 - M20 bis maximal 200 mm Dübellänge

²⁾ Gilt nur für Standard Verankerungstiefe