

Bolzenanker B

Stahl feuerverzinkt



Zugelassen für ungerissenen Beton
Mit 3 Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
Zur Verwendung im trockenen Innenbereich

Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Bohr- loch Ø mm	Standard- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
		Klemm- stärke tfix2 mm	Veranke- rungstiefe hef2 mm	Klemm- stärke tfix1 mm	Veranke- rungstiefe hef1 mm	Klemm- stärke tfix3 mm	Veranke- rungstiefe hef3 mm			
B 6-5/40 ¹⁾	6	-	-	5	18	-	-	100	7179.06040	68,00
B 6-10-20/67	6	10	40	20	30	-	-	100	7179.06067	78,30
B 6-25-35/82	6	25	40	35	30	5	60	100	7179.06082	84,00
B 6-50-50/97	6	40	40	50	30	20	60	100	7179.06097	89,70
B 8-5/50 ¹⁾	8	-	-	5	35	-	-	100	7179.08050	74,80
B 8-4/60	8	-	-	4	35	-	-	100	7179.08060	86,10
B 8-10-19/75	8	10	44	19	35	-	-	100	7179.08075	90,70
B 8-15-24/80	8	15	44	24	35	-	-	100	7179.08080	91,80
B 8-20-29/85	8	20	44	29	35	-	-	100	7179.08085	101,00
B 8-30-39/95	8	30	44	39	35	4	70	100	7179.08095	108,80
B 8-45-54/110	10	45	44	54	35	19	70	100	7179.08110	119,10
B 8-55-64/120	10	55	44	64	35	29	70	100	7179.08120	127,10
B 10-10/60 ¹⁾	10	-	-	10	24	-	-	50	7179.10060	116,80
B 10-10-16/85	10	10	48	16	42	-	-	50	7179.10085	138,40
B 10-15-21/90	10	15	48	21	42	-	-	50	7179.10090	145,10
B 10-20-26/95	10	20	48	26	42	-	-	50	7179.10095	153,10
B 10-30-36/105	10	30	48	36	42	-	-	50	7179.10105	164,40
B 10-45-51/120	10	45	48	51	42	13	80	50	7179.10120	170,10
B 10-50-56/125	10	50	48	56	42	18	80	50	7179.10125	178,10
B 10-70-76/145	10	70	48	76	42	38	80	50	7179.10145	204,10
B 10-100-106/175	10	100	48	106	42	68	80	50	7179.10175	233,50
B 10-140-146/215	10	140	48	146	42	108	80	25	7179.10215	290,20
B 12-5/75 ¹⁾	12	-	-	5	25	-	-	25	7179.12075	205,20
B 12-13/95	12	-	-	13	50	-	-	25	7179.12095	214,40
B 12-15-30/110	12	15	65	30	50	-	-	25	7179.12110	223,40
B 12-20-35/115	12	20	65	35	50	-	-	25	7179.12115	243,80
B 12-30-45/125	12	30	65	45	50	-	-	25	7179.12125	246,10
B 12-50-65/145	12	50	65	65	50	15	100	25	7179.12145	257,50
B 12-65-80/160	12	65	65	80	50	30	100	25	7179.12160	293,80
B 12-85-100/180	12	85	65	100	50	50	100	25	7179.12180	357,20
B 12-105-120/200	12	105	65	120	50	70	100	25	7179.12200	410,60
B 16-13/115	16	-	-	13	38	-	-	20	7179.16115	402,60
B 16-10-28/130	16	10	82	28	64	-	-	20	7179.16130	420,60
B 16-30-48/150	16	30	82	48	64	-	-	20	7179.16150	451,30
B 20-5-27/150	20	5	100	27	78	-	-	10	7179.20150	876,50
B 20-35-57/180	20	35	100	57	78	20	115	10	7179.20180	970,60
B 20-60-82/205	20	60	100	82	78	45	115	10	7179.20205	1.106,70
B 20-95-117/240	20	95	100	117	78	80	115	10	7179.20240	1.233,80

¹⁾ Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung.