

Bolzenanker B

Stahl verzinkt



Zugelassen für ungerissenen Beton
Mit 3 Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
Zur Verwendung im trockenen Innenbereich

Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Bohr- loch Ø mm	Standard- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
		Klemm- stärke tfix2 mm	Veranke- rungstiefe hef2 mm	Klemm- stärke tfix1 mm	Veranke- rungstiefe hef1 mm	Klemm- stärke tfix3 mm	Veranke- rungstiefe hef3 mm			
B 6-5/40 ¹⁾	6	-	-	5	18	-	-	100	7171.06040	50,40
B 6-5/52	6	-	-	5	30	-	-	100	7171.06052	54,00
B 6-10-20/67	6	10	40	20	30	-	-	100	7171.06067	56,70
B 6-15-25/72	6	15	40	25	30	-	-	100	7171.06072	59,60
B 6-25-35/82	6	25	40	35	30	5	60	100	7171.06082	61,70
B 6-40-50/97	6	40	40	50	30	20	60	100	7171.06097	64,70
B 8-5/50 ¹⁾	8	-	-	5	24	-	-	100	7171.08050	55,00
B 8-4/60	8	-	-	4	35	-	-	100	7171.08060	62,40
B 8-10-19/75	8	10	44	19	35	-	-	100	7171.08075	63,00
B 8-15-24/80	8	15	44	24	35	-	-	100	7171.08080	64,70
B 8-20-29/85	8	20	44	29	35	-	-	100	7171.08085	75,40
B 8-25-34/90	8	25	44	34	35	-	-	100	7171.08090	76,70
B 8-30-39/95	8	30	44	39	35	4	70	100	7171.08095	77,70
B 8-35-44/100	8	35	44	44	35	9	70	100	7171.08100	78,80
B 8-45-54/110	8	45	44	54	35	19	70	100	7171.08110	81,70
B 8-55-64/120	8	55	44	64	35	29	70	100	7171.08120	82,30
B 8-100-109/165	8	100	44	109	35	74	70	50	7171.08165	99,30
B 10-10/60 ¹⁾	10	-	-	10	25	-	-	50	7171.10060	79,40
B 10-10-16/85	10	10	48	16	42	-	-	50	7171.10085	95,30
B 10-15-21/90	10	15	48	21	42	-	-	50	7171.10090	96,40
B 10-20-26/95	10	20	48	26	42	-	-	50	7171.10095	101,40
B 10-30-36/105	10	30	48	36	42	-	-	50	7171.10105	103,10
B 10-45-51/120	10	45	48	51	42	13	80	50	7171.10120	119,70
B 10-50-56/125	10	50	48	56	42	18	80	50	7171.10125	124,10
B 10-70-76/145	10	70	48	76	42	38	80	50	7171.10145	140,70
B 10-100-106/175	10	100	48	106	42	68	80	50	7171.10175	144,10
B 10-140-146/215	10	140	48	146	42	108	80	25	7171.10215	187,70

¹⁾ Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung.

Bolzenanker B

Stahl verzinkt



Zugelassen für ungerissenen Beton
Mit 3 Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
Zur Verwendung im trockenen Innenbereich

Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Bohr- loch Ø mm	Standard- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
		Klemm- stärke tfix2 mm	Veranke- rungstiefe hef2 mm	Klemm- stärke tfix1 mm	Veranke- rungstiefe hef1 mm	Klemm- stärke tfix3 mm	Veranke- rungstiefe hef3 mm			
B 12-5/75 ¹⁾	12	-	-	5	38	-	-	25	7171.12075	145,70
B 12-13/95	12	-	-	13	50	-	-	25	7171.12095	148,50
B 12-10-25/105	12	10	65	25	50	-	-	25	7171.12105	149,10
B 12-15-30/110	12	15	65	30	50	-	-	25	7171.12110	149,70
B 12-20-35/115	12	20	65	35	50	-	-	25	7171.12115	171,20
B 12-30-45/125	12	30	65	45	50	-	-	25	7171.12125	175,80
B 12-50-65/145	12	50	65	65	50	15	100	25	7171.12145	187,70
B 12-65-80/160	12	65	65	80	50	30	100	25	7171.12160	213,20
B 12-85-100/180	12	85	65	100	50	50	100	25	7171.12180	258,50
B 12-105-120/200	12	105	65	120	50	70	100	25	7171.12200	268,20
B 12-125-140/220	12	125	65	140	50	90	100	25	7171.12220	306,80
B 12-145-160/240	12	145	65	160	50	110	100	20	7171.12240	314,20
B 12-160-175/255	12	160	65	175	50	125	100	20	7171.12255	331,20
B 12-190-205/285	12	190	65	205	50	155	100	20	7171.12285	366,20
B 12-230-245/325	12	230	65	245	50	195	100	20	7171.12325	671,40
B 12-260-275/355	12	260	65	275	50	225	100	20	7171.12355	725,10
B 16-5/90 ¹⁾	16	-	-	5	47	-	-	20	7171.16090	243,80
B 16-13/115	16	-	-	13	64	-	-	20	7171.16115	261,90
B 16-10-28/130	16	10	82	28	64	-	-	20	7171.16130	267,10
B 16-30-48/150	16	30	82	48	64	-	-	20	7171.16150	285,20
B 16-60-78/180	16	60	82	78	64	22	120	20	7171.16180	400,30
B 16-80-98/200	16	80	82	98	64	42	120	10	7171.16200	442,30
B 16-100-118/220	16	100	82	118	64	62	120	10	7171.16220	478,60
B 16-130-148/250	16	130	82	148	64	92	120	10	7171.16250	587,40
B 16-165-183/285	16	165	82	183	64	127	120	10	7171.16285	705,40
B 16-200-218/320	16	200	82	218	64	162	120	10	7171.16320	911,80
B 20-10/120 ¹⁾	20	-	-	10	67	-	-	10	7171.20120	568,10
B 20-5-27/150	20	5	100	27	78	-	-	10	7171.20150	666,80
B 20-20-42/165	20	20	100	42	78	5	115	10	7171.20165	680,40
B 20-35-57/180	20	35	100	57	78	20	115	10	7171.20180	716,70
B 20-60-82/205	20	60	100	82	78	45	115	10	7171.20205	841,50
B 20-95-117/240	20	95	100	117	78	80	115	10	7171.20240	930,90
B 20-120-142/265	20	120	100	142	78	105	115	10	7171.20265	1.133,00

¹⁾ Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung.