

Hammerkopfschrauben


HZS-Q 38 verzahnt Stahl zinklamellenbeschichtet 8.8



Ausführungen: Stahl flZnnc - 480 h -L zinklamellenbeschichtet,
Festigkeitsklasse 8.8
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
Geeignet für alle Q-Systeme.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 12	35	50	651.616	265,50
	50	100	651.618	294,00

HS 41/41 Stahl feuerverzinkt tZn 4.6



Ausführungen: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 4.6
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
Geeignet für alle 41er Profile.
Für Montage am Profilrücken bei allen gelochten 41er Profilen.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	35	100	65780.10035	213,70
	50	100	65780.10050	247,00
M 12	35	100	65780.12035	240,00
	50	100	65780.12050	261,90

Edelstahl A4-50 / A4-70

Ausführungen: Edelstahl A4 Güte A4-50/A4-70 nach DIN EN ISO 3506
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	35	100	65740.10035	645,50
	50	100	65740.10050	703,10
M 12	35	100	65740.12035	682,80
	50	100	65740.12050	817,70