


Technische Daten


Typ A						Typ A mit Dämmgummi
						
D (mm)	Loch Ø (mm)	Loch Rand- abstand (mm)	Material b / d (mm)	Laschen breite a (mm)	Vorspannmaß V (mm)	mit Dämmgummi Typ x Länge
50	11	13	25 / 3	30	3,0	25 / 8 x 120
56						25 / 8 x 120
60						25 / 8 x 150
64						25 / 8 x 150
77						25 / 8 x 180
80						25 / 8 x 180
84						25 / 8 x 180
89						25 / 8 x 210
96						25 / 8 x 210
100						30 / 8 x 250
110	11	13	30 / 4	30	4	30 / 8 x 250
116						30 / 8 x 250
125						30 / 8 x 305
137						30 / 8 x 305
141						30 / 8 x 305
150						30 / 8 x 355
157						30 / 8 x 355
160						40 / 8 x 395
168						40 / 8 x 395
176						40 / 8 x 395
185	13	16	40 / 4	40	4	40 / 8 x 450
200						40 / 8 x 450
212						40 / 8 x 500
218						40 / 8 x 500
225						40 / 8 x 560
235						40 / 8 x 560
267						50 / 8 x 650
273						50 / 8 x 650
285						50 / 8 x 700
326						50 / 8 x 800
340	17	25	50 / 5	50	5	50 / 8 x 800
355						50 / 8 x 860
400						50 / 8 x 1015
406						50 / 8 x 1015
429						50 / 8 x 1015
508						50 / 8 x 1295
532						50 / 8 x 1295

D = Außendurchmesser von handelsüblichen Rohren.

Rohrschellen sind aus Stahl, feuerverzinkt und Edelstahl 1.4401 / 1.4571 lieferbar.


Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Typ B		Typ B mit Dämmgummi				
						
D (mm)	Loch Ø (mm)	Loch Rand- abstand (mm)	Material b / d (mm)	Laschen breite a (mm)	Vorspannmaß V (mm)	mit Dämmgummi Typ x Länge
50	11	13	25 / 3	25	3,0	25/8 x 70 (2x)
56						25/8 x 70 (2x)
60						25/8 x 85 (2x)
64						25/8 x 85 (2x)
77						25/8 x 110 (2x)
80						25/8 x 110 (2x)
84						25/8 x 130 (2x)
89						25/8 x 130 (2x)
96						25/8 x 130 (2x)
100	11	13	30 / 4	30	4	30/8 x 155 (2x)
110						30/8 x 155 (2x)
116						30/8 x 155 (2x)
125						30/8 x 175 (2x)
137						30/8 x 190 (2x)
141						30/8 x 190 (2x)
150						30/8 x 220 (2x)
157						30/8 x 220 (2x)
160	13	16	40 / 4	40	4	40/8 x 240 (2x)
168						40/8 x 240 (2x)
176						40/8 x 270 (2x)
185						40/8 x 270 (2x)
200						40/8 x 295 (2x)
212						40/8 x 310 (2x)
218						40/8 x 310 (2x)
225						40/8 x 345 (2x)
235						40/8 x 345 (2x)
267	17	25	50 / 5	50	5	50/8 x 405 (2x)
273						50/8 x 405 (2x)
285						50/8 x 435 (2x)
326						50/8 x 490 (2x)
340						50/8 x 530 (2x)
355						50/8 x 530 (2x)
400						50/8 x 625 (2x)
406						50/8 x 625 (2x)
429						50/8 x 625 (2x)
508	17	25	50 / 5	50	5	50/8 x 790 (2x)
532						50/8 x 790 (2x)


D = Außendurchmesser von handelsüblichen Rohren. Bei Typ B erfolgt die Auslieferung mit zwei Sechskantschrauben DIN 933 und zwei Sechskantmuttern DIN 934. Rohrschellen sind aus Stahl, feuerverzinkt und Edelstahl 1.4401/1.4571 lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Typ D				Typ D mit Dämmgummi			
							
D (mm)	Loch Ø (mm)	Loch Rand- abstand (mm)	Material b / d (mm)	Lasche a (mm)	Muffe M (mm)	Vorspannmaß V (mm)	mit Dämmgummi Typ x Länge
60	11	13	25 / 3	25	M10x40	3,0	25/8 x 60 (2x)
64							25/8 x 70 (2x)
77							25/8 x 70 (2x)
80							25/8 x 85 (2x)
84							25/8 x 85 (2x)
89							25/8 x 110 (2x)
96							25/8 x 110 (2x)
100	11	13	30 / 4	30	M12x40	4	25/8 x 130 (2x)
105							30/8 x 155 (2x)
110							30/8 x 155 (2x)
116							30/8 x 155 (2x)
125							30/8 x 175 (2x)
131							30/8 x 190 (2x)
137							30/8 x 190 (2x)
141							30/8 x 200 (2x)
150							30/8 x 220 (2x)
157							30/8 x 220 (2x)
160	13	16	40 / 4	40	M16x50	4	40/8 x 240 (2x)
168							40/8 x 240 (2x)
176							40/8 x 260 (2x)
180							40/8 x 270 (2x)
185							40/8 x 270 (2x)
200							40/8 x 295 (2x)
212							40/8 x 310 (2x)
218							40/8 x 310 (2x)
225							40/8 x 345 (2x)
235							40/8 x 345 (2x)
250	17	25	50 / 5	50	M16x50	5	50/8 x 390 (2x)
267							50/8 x 405 (2x)
273							50/8 x 405 (2x)
285							50/8 x 405 (2x)
315							50/8 x 425 (2x)
326							50/8 x 435 (2x)
340							50/8 x 490 (2x)
355							50/8 x 530 (2x)
400							50/8 x 530 (2x)
406							50/8 x 625 (2x)
429							50/8 x 625 (2x)
500							50/8 x 625 (2x)
508							50/8 x 790 (2x)
532							50/8 x 790 (2x)
630							50/8 x 790 (2x)

D = Außendurchmesser von handelsüblichen Rohren. Rohrschellen sind aus Stahl, feuerverzinkt und Edelstahl 1.4401/1.4571 lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Typ G							Typ G mit Dämmgummi
							
D (mm)	Loch Ø (mm)	Loch Rand- abstand (mm)	Material b / d (mm)	Lasche a (mm)	Ø M (mm)	Vorspannmaß V (mm)	mit Dämmgummi Typ x Länge
60	11	13	25 / 3	25	11	3,0	25/8 x 60 (2x)
64							25/8 x 70 (2x)
77							25/8 x 70 (2x)
80							25/8 x 85 (2x)
84							25/8 x 85 (2x)
89							25/8 x 110 (2x)
96							25/8 x 110 (2x)
100	11	13	30 / 4	30	13	4	25/8 x 130 (2x)
105							30/8 x 155 (2x)
110							30/8 x 155 (2x)
116							30/8 x 155 (2x)
125							30/8 x 175 (2x)
131							30/8 x 190 (2x)
137							30/8 x 190 (2x)
141							30/8 x 200 (2x)
150							30/8 x 220 (2x)
157							30/8 x 220 (2x)
160	13	16	40 / 4	40	17	4	40/8 x 240 (2x)
168							40/8 x 240 (2x)
176							40/8 x 260 (2x)
180							40/8 x 270 (2x)
185							40/8 x 270 (2x)
200							40/8 x 295 (2x)
212							40/8 x 310 (2x)
218							40/8 x 310 (2x)
225							40/8 x 345 (2x)
235							40/8 x 345 (2x)
250	17	25	50 / 5	50	17	5	50/8 x 390 (2x)
267							50/8 x 405 (2x)
273							50/8 x 405 (2x)
285							50/8 x 405 (2x)
315							50/8 x 425 (2x)
326							50/8 x 435 (2x)
340							50/8 x 490 (2x)
355							50/8 x 530 (2x)
400							50/8 x 530 (2x)
406							50/8 x 625 (2x)
429							50/8 x 625 (2x)
500							50/8 x 625 (2x)
508							50/8 x 790 (2x)
532							50/8 x 790 (2x)
630							50/8 x 790 (2x)

D = Außendurchmesser von handelsüblichen Rohren. Rohrschellen sind aus Stahl, feuerverzinkt und Edelstahl
1.4401/1.4571 lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten.