

Bolzenanker BZ plus A4

Edelstahl A4



BZ plus s A4 M8-M16



BZ plus A4 M8-M20



BZ plus A4 M24

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Standard Verankerungstiefe			Reduzierte Verankerungstiefe			VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranke- rungstiefe hef mm	Klemm- stärke tfix,red	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranke- rungstiefe hef,red mm			
BZ 8-6/60 s A4	-	-	-	6	8x49	35	100	7074.08060	362,90
BZ 8-11/65 s A4	-	-	-	11	8x49	35	100	7074.08065	374,20
BZ 8-10-21/75 A4	10	8x60	46	21	8x49	35	100	7074.08075	393,50
BZ 8-15-26/80 A4	15	8x60	46	26	8x49	35	100	7074.08080	402,60
BZ 8-30-41/95 A4	30	8x60	46	41	8x49	35	100	7074.08095	424,20
BZ 8-50-61/115 A4	50	8x60	46	61	8x49	35	100	7074.08115	484,30
BZ 8-100-111/165 A4	100	8x60	46	111	8x49	35	50	7074.08165	612,40
BZ 10-10/70 s A4	-	-	-	10	10x55	40	50	7074.10070	478,60
BZ 10-20/80 s A4	-	-	-	20	10x55	40	50	7074.10080	504,60
BZ 10-10-30/90 A4	10	10x75	60	30	10x55	40	50	7074.10090	531,90
BZ 10-15-35/95 A4	15	10x75	60	35	10x55	40	50	7074.10095	555,70
BZ 10-20-40/100 A4	20	10x75	60	40	10x55	40	50	7074.10100	585,10
BZ 10-30-50/110 A4	30	10x75	60	50	10x55	40	50	7074.10110	640,70
BZ 10-50-70/130 A4	50	10x75	60	70	10x55	40	50	7074.10130	764,40
BZ 10-75-95/155 A4	75	10x75	60	95	10x55	40	50	7074.10155	839,20
BZ 10-100-120/180 A4	100	10x75	60	120	10x55	40	50	7074.10180	1.018,30
BZ 10-150/230 A4	150	10x75	60	-	-	-	25	7074.10230	1.490,20
BZ 12-10/85 s A4	-	-	-	10	12x70	50	25	7074.12085	705,40
BZ 12-20/95 s A4	-	-	-	20	12x70	50	25	7074.12095	746,10
BZ 12-10-30/105 A4	10	12x90	70	30	12x70	50	25	7074.12105	784,80
BZ 12-15-35/110 A4	15	12x90	70	35	12x70	50	25	7074.12110	805,10
BZ 12-20-40/115 A4	20	12x90	70	40	12x70	50	25	7074.12115	819,80
BZ 12-30-50/125 A4	30	12x90	70	50	12x70	50	25	7074.12125	943,50
BZ 12-50-70/145 A4	50	12x90	70	70	12x70	50	25	7074.12145	1.093,30
BZ 12-65-85/160 A4	65	12x90	70	85	12x7	50	25	7074.12160	1.155,60
BZ 12-85-105/180 A4	85	12x90	70	105	12x70	50	25	7074.12180	1.288,10
BZ 12-105-125/200 A4	105	12x90	70	125	12x70	50	25	7074.12200	1.363,10
BZ 12-125/220 A4	125	12x90	70	-	-	-	25	7074.12220	1.546,90
BZ 12-160/255 A4	160	12x90	70	-	-	-	20	7074.12240	1.744,10
BZ 12-190/285 A4	190	12x90	70	-	-	-	20	7074.12255	2.003,80
BZ 12-230/325 A4	230	12x90	70	-	-	-	20	7074.12285	3.160,50

¹⁾ Gilt nur bei Standard Verankerungstiefe für M8 - M20 bis maximal 200 mm Dübellänge

²⁾ Gilt nur für Standard Verankerungstiefe

Weitere Längen auf Anfrage.

Bolzenanker BZ plus A4

Edelstahl A4									
  				Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich					
BZ plus s A4 M8-M16 BZ plus A4 M8-M20 BZ plus A4 M24									
Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Standard Verankerungstiefe			Reduzierte Verankerungstiefe			VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranke- rungstiefe hef mm	Klemm- stärke tfix,red	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Veranke- rungstiefe hef,red mm			
BZ 16-15/115 s A4	-	-	-	15	16x90	65	20	7074.16105	1.450,50
BZ 16-5-25/125 A4	5	16x110	85	25	16x90	65	20	7074.16115	1.521,90
BZ 16-15-35/135 A4	15	16x110	85	35	16x90	65	20	7074.16135	1.603,60
BZ 16-25-45/145 A4	25	16x110	85	45	16x90	65	20	7074.16145	1.722,60
BZ 16-50-70/170 A4	50	16x110	85	70	16x90	65	20	7074.16170	1.839,40
BZ 16-80-100/200 A4	80	16x110	85	100	16x90	65	10	7074.16200	2.099,00
BZ 16-100/220 A4	100	16x110	85	-	-	-	10	7074.16220	2.785,50
BZ 16-160/280 A4	160	16x110	85	-	-	-	10	7074.16260	3.385,00
BZ 20-30/165 A4	30	20x125	100	-	-	-	10	7074.20165	3.606,10
BZ 20-60/195 A4	60	20x125	100	-	-	-	10	7074.20195	4.244,50
BZ 20-100/235 A4	100	20x125	100	-	-	-	5	7074.20235	5.231,10
BZ 20-130/265 A4	130	20x125	100	-	-	-	5	7074.20265	5.730,10
BZ 20-150/285 A4	150	20x125	100	-	-	-	5	7074.20285	6.155,30
BZ 24-30/200 A4	30	24x155	125	-	-	-	10	7074.24190	6.073,60
BZ 24-60/230 A4	60	24x155	125	-	-	-	5	7074.24220	6.593,20
BZ 24-75/245 A4	75	24x155	125	-	-	-	5	7074.24235	6.816,40

¹⁾ Gilt nur bei Standard Verankerungstiefe für M8 - M20 bis maximal 200 mm Dübellänge

²⁾ Gilt nur für Standard Verankerungstiefe

Weitere Längen auf Anfrage.