

Betonschraube BSZ

Betonschraube BSZ-SK Stahl verzinkt



Sechskantkopf mit angepresster Scheibe und großer Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
Zur Befestigung von Pfetten und Holzbalken auf Beton
Mit U-Scheibe 44x4 mm
Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Typ	Einschraubtiefe h 1 ¹⁾		Einschraubtiefe h 2		Einschraubtiefe h 3		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm			
BSZ-SUH 10x180	121	10x65	101	10x85	91	10x95	25	6807.10180	306,00
BSZ-SUH 10x200	141	10x65	121	10x85	111	10x95	25	6807.10200	321,50
BSZ-SUH 10x240	181	10x65	161	10x85	151	10x95	25	6807.10240	409,30
BSZ-SUH 10x280	221	10x65	201	10x85	191	10x95	25	6807.10280	467,90
BSZ-SUH 10x320	261	10x65	241	10x85	231	10x95	25	6807.10320	526,30

Betonschraube BSZ-SK Stahl verzinkt



Senkkopf 90° mit Torx-Antrieb
Für eine oberflächenbündige Montage im Anbauteil
Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Typ	Einschraubtiefe h 1 ¹⁾		Einschraubtiefe h 2		Einschraubtiefe h 3		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm			
BSZ-SK 5x40	5	5x40	-	-	-	-	100	6811.05040	29,95
BSZ-SK 5x50	15	5x40	-	-	-	-	100	6811.05050	30,70
BSZ-SK 5x60	25	5x40	-	-	-	-	100	6811.05060	33,40
BSZ-SK 6x40	5	6x40	-	-	-	-	100	6811.06040	31,30
BSZ-SK 6x50	15	6x40	10	6x45	-	-	100	6811.06050	33,80
BSZ-SK 6x60	25	6x40	20	6x45	5	6x60	100	6811.06060	39,30
BSZ-SK 6x80	45	6x40	40	6x45	25	6x60	100	6811.06080	60,90
BSZ-SK 6x100	65	6x40	60	6x45	45	6x60	100	6811.06100	67,40
BSZ-SK 6x120	85	6x40	80	6x45	65	6x60	100	6811.06120	85,70
BSZ-SK 6x140	105	6x40	100	6x45	85	6x60	100	6811.06140	106,50
BSZ-SK 8x80	35	8x55	25	8x65	15	8x75	50	6811.08080	113,20
BSZ-SK 10x90	35	10x65	15	8x65	5	8x75	50	6811.10090	136,90
BSZ-SK 10x100	45	10x65	25	10x85	15	10x95	50	6811.10100	145,20

¹⁾ Für Einschraubtiefe h_{nom} 1 = 35 mm: Nur zur Verwendung als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplatten

Betonschraube BSZ

Betonschraube BSZ-LK Stahl verzinkt



Linsenkopf mit Torx-Antrieb
Für eine flache, optisch hochwertige Befestigung
Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Typ	Einschraubtiefe h 1 ¹⁾		Einschraubtiefe h 2		Einschraubtiefe h 3		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm			
BSZ-LK 5x40	5	5x40	-	-	-	-	100	6817.05040	29,95
BSZ-LK 5x50	15	5x40	-	-	-	-	100	6817.05050	30,70
BSZ-LK 5x60	25	5x40	-	-	-	-	100	6817.05060	33,40
BSZ-LK 6x40	5	6x40	-	-	-	-	100	6817.06040	31,30
BSZ-LK 6x50	15	6x40	10	6x45	-	-	100	6817.06050	33,80
BSZ-LK 6x60	25	6x40	20	6x45	5	6x60	100	6817.06060	39,30
BSZ-LK 6x80	45	6x40	40	6x45	25	6x60	100	6817.06080	60,90
BSZ-LK 6x100	65	6x40	60	6x45	45	6x60	100	6817.06100	67,40

¹⁾ Für Einschraubtiefe h_{nom} 1 = 35 mm: Nur zur Verwendung als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplatten

Betonschraube BSZ-GLK Stahl verzinkt



Großer Linsenkopf mit Torx-Antrieb
Zur Befestigung von Montageschienen
Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Typ	Einschraubtiefe h 1 ¹⁾		Einschraubtiefe h 2		Einschraubtiefe h 3		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm			
BSZ-GLK 6x40	15	6x40	-	-	-	-	100	6818.05040	38,00
BSZ-GLK 6x60	25	6x40	20	6x45	5	6x60	100	6818.05050	49,80

Betonschraube BSZ-M Stahl verzinkt



Muffe mit Stufengewinde M8/M10 und Sechskant-Antrieb
Zur Direktbefestigung von Gewindestangen
Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Typ	Einschraubtiefe h 1 ¹⁾		Einschraubtiefe h 2		Einschraubtiefe h 3		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemm- stärke tfix mm	Bohrloch Ø x Tiefe mm			
BSZ-M 6x35	0	6x40	-	-	-	-	50	6819.05040	97,90
BSZ-M 6x55	20	6x40	15	6x45	0	6x60	50	6819.05050	101,40