

Bolzenanker B A4

Edelstahl A4



Zugelassen für ungerissenen Beton
Mit 3 Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Bohr- loch Ø mm	Standard- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
		Klemm- stärke tfix2 mm	Veranke- rungstiefe hef2 mm	Klemm- stärke tfix1 mm	Veranke- rungstiefe hef1 mm	Klemm- stärke tfix3 mm	Veranke- rungstiefe hef3 mm			
B 6-5/40 A4 ¹⁾	6	-	-	5	18	-	-	100	7173.06040	170,10
B 6-5/52 A4	6	-	-	5	30	-	-	100	7173.06052	179,10
B 6-10-20/67 A4	6	10	40	20	30	-	-	100	7173.06067	193,80
B 6-25-35/82 A4	6	25	40	35	30	5	60	100	7173.06082	215,50
B 6-40-50/97 A4	6	40	40	50	30	20	60	100	7173.06097	242,80
B 8-5/50 A4 ¹⁾	8	-	-	5	24	-	-	100	7173.08050	242,80
B 8-4/60 A4	8	-	-	4	35	-	-	100	7173.08060	249,50
B 8-10-19/75 A4	8	10	44	19	35	-	-	100	7173.08075	255,20
B 8-15-24/80 A4	8	15	44	24	35	-	-	100	7173.08080	260,80
B 8-20-29/85 A4	8	20	44	29	35	-	-	100	7173.08085	272,20
B 8-30-39/95 A4	8	30	44	39	35	4	70	100	7173.08095	284,60
B 8-45-54/110 A4	8	45	44	54	35	19	70	100	7173.08110	306,20
B 8-55-64/120 A4	8	55	44	64	35	29	70	100	7173.08120	318,60
B 10-10/60 A4 ¹⁾	10	-	-	10	25	-	-	50	7173.10060	341,30
B 10-10-16/85 A4	10	10	48	16	42	-	-	50	7173.10085	367,50
B 10-15-21/90 A4	10	15	48	21	42	-	-	50	7173.10090	380,90
B 10-20-26/95 A4	10	20	48	26	42	-	-	50	7173.10095	396,90
B 10-30-36/105 A4	10	30	48	36	42	-	-	50	7173.10105	425,30
B 10-45-51/120 A4	10	45	48	51	42	13	80	50	7173.10120	444,60
B 10-50-56/125 A4	10	50	48	56	42	18	80	50	7173.12125	462,60
B 10-70-76/145 A4	10	70	48	76	42	38	80	50	7173.10145	536,30
B 10-100-106/175 A4	10	100	48	106	42	68	80	50	7173.10175	619,10
B 10-140-146/215 A4	10	140	48	146	42	108	80	25	7173.10215	773,40

¹⁾ Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung.

Bolzenanker B A4

Edelstahl A4



Zugelassen für ungerissenen Beton
Mit 3 Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Größe – Klemmstärke/ Gesamtlänge	Bohr- loch Ø mm	Standard- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		Mindest- verankerungstiefe		VE (Stück)	Art.Nr.	Preis € / 100 Stück
		Klemm- stärke tfix2 mm	Veranke- rungstiefe hef2 mm	Klemm- stärke tfix1 mm	Veranke- rungstiefe hef1 mm	Klemm- stärke tfix3 mm	Veranke- rungstiefe hef3 mm			
B 12-5/75 A4 ¹⁾	12	-	-	5	38	-	-	25	7173.12075	543,30
B 12-14/95 A4	12	-	-	14	50	-	-	25	7173.12095	562,40
B 12-10-25/105 A4	12	10	65	25	50	-	-	25	7173.12105	572,70
B 12-15-30/110 A4	12	15	65	30	50	-	-	25	7173.12110	579,40
B 12-20-35/115 A4	12	20	65	35	50	-	-	25	7173.12115	598,70
B 12-30-45/125 A4	12	30	65	45	50	-	-	25	7173.12125	612,40
B 12-50-65/145 A4	12	50	65	65	50	15	100	25	7173.12145	666,80
B 12-65-80/160 A4	12	65	65	80	50	30	100	25	7173.12160	780,20
B 12-85-100/180 A4	12	85	65	100	50	50	100	25	7173.12180	903,80
B 12-105-120/200 A4	12	105	65	120	50	70	100	25	7173.12200	957,20
B 12-145-160/240 A4	12	145	65	160	50	110	100	20	7173.12240	1.315,40
B 16-5/90 A4 ¹⁾	16	-	-	5	47	-	-	20	7173.16090	1.021,70
B 16-14/115 A4	16	-	-	14	64	-	-	20	7173.16115	1.049,00
B 16-10-26/130 A4	16	10	80	26	64	-	-	20	7173.16130	1.078,40
B 16-30-46/150 A4	16	30	80	46	64	-	-	20	7173.16150	1.121,60
B 16-60-76/180 A4	16	60	80	76	64	22	120	20	7173.16180	1.314,40
B 16-100-116/220 A4	16	100	80	116	64	62	120	10	7173.16220	2.158,50
B 16-130-146/250 A4	16	130	80	146	64	92	120	10	7173.16250	2.285,00
B 16-200-216/320 A4	16	200	80	216	64	162	120	10	7173.16320	3.390,70
B 20-5-27/150 A4	20	5	100	27	78	-	-	10	7173.20150	2.145,60
B 20-35-57/180 A4	20	35	100	57	78	20	115	10	7173.20180	2.762,30
B 20-60-82/205 A4	20	60	100	82	78	45	115	10	7173.20205	2.855,40
B 20-95-117/240 A4	20	95	100	117	78	80	115	10	7173.20240	3.290,90

¹⁾ Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung.